



SAND - BLAST

Sistemas Abrasivos y Protectivos de Alta Tecnología
Tels. (55) 5631-1802, 5446-2304 LADA 01 800-715-9349
Email. copromex@prodigy.net.mx www.copromex.com.mx

EFIMEX – 100

INHIBIDOR EFIMERO DE CORROSION

(ADITIVO AUXILIAR PARA APLICAR SAND-BLAST HUMEDO)

CARACTERISTICAS:

SOLUCION QUE NEUTRALIZA LA REACCION CORROSIVA EN METALES DESNUDOS, PREVIOS A RECUBRIRSE.

USO:

SIRVE COMO RETARDADOR PARA EL PROCESO DE OXIDACION CON GRAN EFECTIVIDAD EN DIVERSAS SUPERFICIES DE ACERO. A FIN DE PROPORCIONAR A LOS MATERIALES DE RECUBRIMIENTO UNA BASE FIRME Y LIBRE DE CORROSION, QUE PUEDA DISMINUIR SU FUERZA DE ADHESION.

APLICACIÓN:

BROCHA DE PELO, RODILLO, ASPERSION CONVENCIONAL, EQUIPO SIN AIRE O NEBULIZADOR. **SUPER-BLAST**

REDUCTOR:

DILUYASE EN AGUA LIMPIA AL 1.0 % Y AGITASE MANUAL O MECANICAMENTE

PARA PREPARAR	200 LTS	1,000 LTS	2,000 LTS
AGREGAR EFIMEX – 100	2 LTS	10 LTS	20 LTS

TIEMPO DE PROTECCION:

EN AMBIENTE	SECO	24 HORAS	MONTERREY
EN AMBIENTE	SEMI-SECO	18 HORAS	CD. DE MEXICO
EN AMBIENTE	HUMEDO	12 HORAS	JALAPA, VER.
EN AMBIENTE	MARINO	8 HORAS	COSTA
EN AMBIENTE	ACIDO	6 HORAS	VAPOR INDUSTRIAL

PRESENTACION:

PORRON DE 20.0 LTS.

ALMACENAJE:

EN ENVASE CERRADO A LA SOMBRA, CONSERVA SUS PROPIEDADES DURANTE 6 MESES.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN:

PROTEJASE MANOS Y OJOS AL MANEJAR ESTE PRODUCTO, SI ENTRA EN CONTACTO, LAVASE CON BASTANTE AGUA LIMPIA.

APLIQUESE EN LUGARES BIEN VENTILADOS, MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

SI USA EL SISTEMA DE SOPLETEO ABRASIVO, HUMEDO, DEJESE SECAR CON EVAPORACION NORMAL.

VENTAJAS:

ESTE PRODUCTO ACEPTA DIRECTAMENTE LA APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO.

NO REQUIERE LIMPIEZA POSTERIOR, YA QUE SU FORMULACION NO PRODUCE CRISTALES Y SE DEGRADA MADIANTE REACCION QUIMICA.

NORMATIVIDAD:

SE APEGA A LA NFR-053-PEMEX-2006.

ENERO/2013.